

Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης T4

Ο T4 είναι ένας σύγχρονος ενσύρματος ή ασύρματος θερμοστάτης δωματίου με δυνατότητα προγραμματισμού 7 ημερών. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει αυτόματο έλεγχο χρόνου και θερμοκρασίας της θέρμανσης σε οικιακούς ή μικρούς εμπορικούς χώρους.



Ασύρματος προγραμ/ζόμενος θερμοστάτης T4R



Ενσύρματος προγραμ/ζόμενος θερμοστάτης T4



Νέο και βελτιωμένο ασύρματο ρελέ

- Συμβατό με συσκευές ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 24-230V, όπως λέβητες αερίου, λέβητες συνδυασμού και βαλβίδες ζώνης
- Το T4 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ηλιακό σύστημα S ή Y Plan
- Κατάλληλο για τον έλεγχο συνδυαστικών εγκαταστάσεων λέβητα ή πρόσθετων ζωνών σε σύστημα S Plan Plus.
- Στην οθόνη εμφανίζονται κείμενα και κουμπιά λειτουργιών για να εξασφαλιστεί απλοποιημένος προγραμματισμός και λειτουργία για όλους τους χρήστες
- Έλεγχος εξοικονόμησης ενέργειας .
- Λειτουργίες Optimum Stop, Start & Delayed Stop που μαθαίνουν πώς θερμαίνεται το δωμάτιο
- Συνδέσεις δύο καλωδίων χωρίς τάση είναι ιδανικές για χρήση με λέβητες συνδυασμού
- Εύκολη εφαρμογή
- Η ενσύρματη έκδοση διαθέτει μια νέα βελτιωμένη πλάκα τοίχου με επιπλέον χώρο καλωδίωσης και ένα κάλυμμα που στερεώνεται στην σταθερή πλάκα τοίχου
- Διατίθεται προαιρετικός ενσύρματος εξωτερικός αισθητήρας (μόνο ενσύρματες εκδόσεις)
- Το εικονίδιο της ζήτησης θερμότητας στην οθόνη καθιστά εύκολη τη δοκιμή εκκίνησης
- Απλή πρόσβαση με κουμπιά στα μενού διαμόρφωσης
- Ρυθμιζόμενη προστασία από τον παγετό
- Λειτουργία εκτός έδρας με συγκεκριμένη θερμοκρασία (μεταβλητός αριθμός ημερών)
- Προσωρινή παράκαμψη προγράμματος έως το επόμενο σημείο ρύθμισης ή για 1 ή 2 ώρες
- Το πρόγραμμα μπορεί να απενεργοποιηθεί - θα λειτουργεί μόνο ως θερμοστάτης μεταβλητής ρύθμισης
- Συνεχής χρόνος, εμφανίζεται σε εξαιρετικά μεγάλη οθόνη LCD
- Αυτόματη αλλαγή ώρας καλοκαιριού/χειμώνα
- Προγραμματισμός 7 ημερών με 7 ημέρες, 5/2 ή προγράμματα μιας ημέρας
- Τέσσερις ή έξι ανεξάρτητες ρυθμίσεις ώρας και θερμοκρασίας (η προεπιλογή είναι 4)
- Προδιαμορφωμένο πρόγραμμα θέρμανσης 5/2
- Τροφοδοτείται από μπαταρία (με ένδειξη χαμηλής ισχύος)
- Εύκολη αλλαγή χώρου μπαταρίας
- Προαιρετικός οπίσθιος φωτισμός με εκτεταμένο χρονικό διάστημα
- Σύμβολο καυστήρα 'ON'
- Σχέδιο 2 ζωνών συν εφαρμογές πιθανές ξεχωριστές ασύρματες μονάδες θερμοστάτη T4 χωρίς δέκτη και διαθέσιμο ξεχωριστό δέκτη 2 καναλιών)

Ασύρματος προγραμματιζόμενος θερμοστάτης πρόσθετες λειτουργίες και οφέλη (T4R)

- Ασύρματη επικοινωνία μεταξύ θερμοστάτη και κουτιού δέκτη με εμβέλεια 30m.
- Προ-συνδεδεμένο στον ασύρματο δέκτη, δεν χρειάζεται να γίνει σύνδεση

Κουτί δέκτη (μόνο για ασύρματη έκδοση)

Σχεδιασμένο αυτό το κουτί δέκτη να είναι προ-συνδεδεμένο στο T4R και παρέχει τη σύνδεση μεταξύ του λέβητα και του ασύρματου θερμοστάτη.

- Εύκολη καλωδίωση μέσω της ράβδου καλωδίωσης
- Στάνταρντ Τερματικά OpenTherm
- Στερέωση 4 βιδών
- Διατίθεται έκδοση 2 καναλιών για εφαρμογές 2 ζωνών

Κωδικός	Περιγραφή
T4H110A1021	T4 ενσύρματος θερμοστάτης
Y4H910RF4003	T4 ασύρματος θερμοστάτης

Κωδικός	Περιγραφή
T4H700RF2053	Ασύρματος προγραμματιζόμενος θερμοστάτης T4R (Χωρίς δέκτη, 1 ανά ζώνη)
R6H911RF4018	Δέκτης 2 καναλιών



Πλάκα κουτιού ασύρματου ρελέ