

Αποτελεσματική προστασία έναντι του σχηματισμού αλάτων ασβεστίου: Αποσκληρυντής νερού LEXsmart SYR.



Με δυνατότητα WiFi (προαιρετικό)



Ενιαία συστήματα αποσκληρυνσης νερού LEXsmart

- Οθόνη αφής με εύκολη πλοήγηση στο μενού
- Συμπαγής μονάδα ελέγχου
- Λειτουργία ανάλυσης και στατιστικών
- Προσαρμογή των διαστημάτων αναγέννησης στις συνήθειες κατανάλωσης
- Δυνατότητα WiFi με το προαιρετικό USB-stick, και έλεγχος μέσω της εφαρμογής SYR
- Περιλαμβάνεται εξοπλισμός σύνδεσης

Συμπαγής μονάδα ελέγχου

Λειτουργία ανάλυσης και στατιστικών



Τεχνικές προδιαγραφές

Πίεση λειτουργίας	Min. 2 bar, max. 8 bar			
Θερμοκρασία λειτουργίας	Min. 5 °C, max. 30 °C			
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Min. 5 °C, max. 40 °C			
Υγρό	Drinking water			
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	6 W / 230V / 50 Hz			
	5 liters	12 liters	20 liters	30 liters
Ρυθμός ροής σε Δρ 1.0 bar	2.1 m³/h	2.1 m³/h	2.1 m³/h	2.1 m³/h
Χωρητικότητα ρητίνης (σε m³)	10 x °dH	24 x °dH	40 x °dH	60 x °dH

Βραχυπρόθεσμος ρυθμός ροής με τον οποίο μπορεί να λειτουργεί ο εναλλάκτης ιόντων. Πολύ σκληρό νερό μπορεί να μειώσει τον υποδεικνυόμενο ονομαστικό ρυθμό ροής.

Σειριακός αριθμός	LEXsmart 5 1500.03.005
	LEXsmart 12 1500.03.012
	LEXsmart 20 1500.03.020
	LEXsmart 30 1500.03.030

